



パノラマ視野が常識を変える

鼻の部分を山なりにカットした凹形状の遮光レンズにより従来の四角い形状(50mm×100mm)と比較して6倍もの視野を実現しました。

選べる3機種

※1 ガス溶接、レーザー溶接/切断には未対応
※2 ShadeTronic®使用時

panoramaxx CLT パノラマックス CLT



- 特徴**
- ・CLT2.0
このシリーズでは唯一、遮光度(明状態)#2.0に対応している、業界最高水準の色相をウェルダークの目に届けます。
 - ・280Amp.までの溶接に使用可能^(※1)
 - ・遮光度(暗状態)#4-#12^(※2)

本体型番: シルバー 1010.201
ブラック 1010.200

3機種共通の仕様

- ・Panoramaxx XXL視野
- ・IsoFit®ヘッドギア
- ・USBケーブル充電
- ・ShadeTronic®
- ・FadeTronic

panoramaxx QUATTRO パノラマックス クアトロ



- 特徴**
- ・EN379 "1/1/1/1"
国際基準EN379においての最高評価です。遮光能力、視認性の高さに加え、光線の入射角度に左右されない遮光の安定性があります。
 - ・350Amp.までの溶接に使用可能^(※1)
シリーズの中で唯一、高出力溶接に対応しています。
 - ・遮光度(暗状態)#4-#13^(※2)

本体型番: 1010.100

主なスペックの比較

	CLT	クアトロ	2.5
遮光度(明状態) ^注	#2.0	#3.0	#2.5
電流範囲	280Aまで	350Aまで	280Aまで
重量	610g/ ^注 600g	575g	575g
EN379	1/1/1/2	1/1/1/1	1/1/1/2

注 シルバー:610g / ブラック:600g

panoramaxx 2.5 パノラマックス 2.5



- 特徴**
- ・明状態#2.5
業界標準の遮光度#4(可視光透過率5%)と比べて約4倍の明るさで作業が行えます。
 - ・280Ampまでの溶接に使用可能^(※1)
 - ・遮光度(暗状態)#5-#12^(※2)

本体型番: 1010.000

部品展開図・オプション部品一覧



名称	型番
自動遮光溶接面 panoramaxx CLT シルバー ブラック	1010.201 1010.200
1 フロントカバーレンズ クリア (5枚入り)	5000.270
2 ノーズパッド (2個入り)	5003.600
3 インナーカバーレンズ クリア (5枚入り)	5000.010
3a 拡大レンズ 1.0	5000.150
拡大レンズ 1.5	5000.151
拡大レンズ 2.0	5000.152
拡大レンズ 2.5	5000.153
4 IsoFit® ヘッドギア black knob optrel	5003.290
IsoFit® ヘッドギア gray knob optrel	5003.292
5 IsoFit® ヘッドギア リプレースメントパッド (5個入り)	5004.290
6 ヘッド&ネックプロテクション 革製	4028.016
7 チェストプロテクション 革製	4028.015